



BERÉNYI
MAGTISZTÍTÓ GÉPEK



FICHE TECHNIQUE

NETTOYEUR À GRAINS BERÉNYI S-800: par sa structure simple, la machine de base pour le nettoyage des céréales, des semences, des cultures de champs et des plantes industrielles et des produits bio. Convient pour nettoyer et trier différents types de graines: le blé, le blé d'épeautre, l'orge, le seigle, l'avoine, le sarrasin, le triticale, le tournesol, le maïs, le soja, les haricots, les petits pois, les graines de citrouille, les lentilles, le riz, les graines de chanvre, le millet, le lin, la luzerne, le trèfle, le pavot, etc.

Spécificités:

Poids: 120 kg

Moteur à propulsion: 230 V; 0,75 KW

Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 2160x930x1530 mm

Sa capacité de nettoyage pour le blé est de 800 à 1500 kg par heure!

Nos machines sont certifiées CE

Ventilateur:

Il fonctionne efficacement à faible niveau sonore. Le ventilateur permet d'aérer les grains à nettoyer. Il élimine les grains légers, la poussière et les autres matériaux légers. Il garantit une grande efficacité de nettoyage de tous types des grains. L'écoulement d'air peut être réglé avec quatre volets. Il est léger et facile à faire fonctionner. Il offre une haute qualité du produit fini.

Armoire à tamis:

La machine nettoie et trie les grains selon leur poids et leur taille. En raison de son battement réglé et de la vitesse du moteur, l'effet nettoyant des tamis est assuré au maximum. Parmi les trois tamis dans le cabinet de tamis, l'inclinaison des tamis supérieurs et inférieurs peut être ajustée en 2 grades. Le remplacement des tamis peut être effectué simplement et rapidement. La machine de base est équipée de 3 tamis prêts à fonctionner, avec des cadres.

Tamis perforés à commander pour la machine BERÉNYI S-800 Nettoyeur à grains:



Rv - trous ronds du tamis

Diamètre des trous ronds Ø (mm): 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 16,0 17,0 18,



Lv - trous oblongs du tamis

Taille des fentes largeur/longueur ≠ (mm): 1,0 x 20 1,2 x 20 1,4 x 20 1,5 x 20 1,8 x 20 2,0 x 20 2,2 x 20 2,4 x 20 2,5 x 20 2,8 x 20 3,0 x 20 3,2 x 20 3,5 x 20 3,8 x 20 4,0 x 20 4,5 x 20 5,0 x 20 6,0 x 20 7,0 x 20 8,0 x 20

Pour le nettoyage des petites graines nous pouvons fournir des plaques de tamis (avec une taille de trou au-dessous de 1 mm) avec du tissu de tamis inox à partir d'une taille de trou de 0,2 mm.

Comparez les machines de nettoyeur à grains BERÉNYI	S-800	S-800-INOX	S-800-SPECIAL	S-800-SPECIAL-INOX
Propulsion	1 moteur	1 moteur	2 moteurs + 2 convertisseurs de fréquence	2 moteurs + 2 convertisseurs de fréquence
Réguler le débit d'air	contrôlé par ouverture et fermeture à 4 volets	contrôlé par ouverture et fermeture à 4 volets	commandé par 1 moteur avec des convertisseurs de fréquence, stepless entre 0-100%. Nous pouvons l'éteindre complètement	commandé par 1 moteur avec des convertisseurs de fréquence, stepless entre 0-100%. Nous pouvons l'éteindre complètement
Vitesse du mouvement de cabinet de tamis	permanent	permanent	commandé par 1 moteur avec des convertisseurs de fréquence, stepless entre les valeurs données	commandé par 1 moteur avec des convertisseurs de fréquence, stepless entre les valeurs données
Réglez l'angle du tamis supérieur	2 grades	entre stepless inclinaison 0-10 grades	entre stepless inclinaison 0-10 grades	entre stepless inclinaison 0-10 grades
Régler l'angle du tamis du milieu	1 grade	entre stepless inclinaison 0-6 grades	entre stepless inclinaison 0-6 grades	entre stepless inclinaison 0-6 grades
Régler l'angle du tamis inférieur	2 grades	3 grades	3 grades	3 grades
Matériau des tamis	acier monté sur un cadre en bois	acier inoxydable (INOX) bridé à partir de son propre matériau	acier monté sur un cadre en bois	acier inoxydable (INOX) bridé à partir de son propre matériau
Le réservoir de graines, la armoire à tamis et le revêtement intérieur inférieur de la machine	bois contreplaqué / tôle galvanisée	acier inoxydable (INOX)	bois contreplaqué / tôle galvanisée	acier inoxydable (INOX)

CRYSTAL-MEZŐTÚR KFT.
5400 Mezőtúr
Vásár út 35.
Hungary
0036-209-828-928
info@seedcleaner.eu
seedcleaner1@gmail.com
www.seedcleaner.eu

