



BERÉNYI
MAGTISZTÍTÓ GÉPEK



SCHEDA TECNICA

PULITORE PER SEMENTI BERENYI S-800-INOX: Il nostro pulitore per sementi, fabbricato in acciaio inossidabile: La versione in acciaio inossidabile del pulitore S-800-INOX, a norma dei requisiti di igiene alimentare, è raccomandata alle società di trasformazione di materie prime alimentari e di prodotti finiti alimentari. Durante la produzione utilizziamo delle materie prime in acciaio, dotate di verbali di controllo, assicurando così la qualità e l'affidabilità. Il materiale da pulire, in conformità ai requisiti alimentari, durante il ciclo di pulizia incontra esclusivamente superficie in acciaio inossidabile.

Dati tecnici:

Peso proprio: 130 kg

Motore: 230V; 0,75 KW

Misure (lunghezza x larghezza x altezza): 2160x930x1530 mm

La sua capacità di pulizia del grano è 800-1500 kg all'ora.

Le nostre macchine sono certificate CE

Ventilatore:

Efficacemente, lavora a basso livello di rumore. Assicura il totale soffiatura delle sementi. Elimina le sementi leggeri, i gusci di semi, la polvere e gli altri materiali leggeri. L'intensità della soffiatura è regolabile con quattro piastre di chiusura. È di alta efficienza nella pulizia di frumenti e altri tipi di sementi. Il funzionamento è facile e semplice. Assicura un prodotto finale di alta qualità.

Cassa delle setacci:

Le sementi da pulire sono calibrate e pulite in base al peso specifico e alla misura. Grazie al numero dei giri e alle spinte coordinati con precisione, è assicurato l'utilizzo completo dell'effetto di pulizia dei setacci. Tra i 3 setacci presenti nella cassa delle setacci, l'inclinazione del setaccio superiore e di quello centrale è regolabile in modo continuo, mentre l'inclinazione del setaccio inferiore può essere regolata in tre posizioni. La sostituzione dei setacci è veloce e semplice e può essere effettuata in breve tempo. L'attrezzatura standard del pulitore per sementi S-800-INOX include 3 setacci perforati in inox.

Setacci perforati INOX che possono essere scelti per il pulitore BERÉNYI S-800-INOX:



Rv – fori rotondi del setaccio

Diametro del foro Ø (mm): 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 16,0 17,0 18,0



Lv – fori oblunghi del setaccio

Dimensione delle fessure larghezza/lunghezza ≠ (mm): 1,0 x 20 1,2 x 20 1,4 x 20
1,5 x 20 1,8 x 20 2,0 x 20 2,2 x 20 2,4 x 20 2,5 x 20 2,8 x 20 3,0 x 20 3,2 x 20
3,5 x 20 3,8 x 20 4,0 x 20 4,5 x 20 5,0 x 20 6,0 x 20 7,0 x 20 8,0 x 20

Per la pulizia delle piccole sementi, possiamo fornire setacci con fori inferiori a 1 mm con retina inossidabile, a partira dalla misura di foro di 0,2 mm.

Confronto tra le nostre macchine pulitore per sementi BERÉNYI	S-800 	S-800-INOX 	S-800-SPECIAL 	S-800-SPECIAL-INOX 
Propulsione	1 motore	1 motore	2 motori + 2 convertitori di frequenza	2 motori + 2 convertitori di frequenza
Regola la potenza del flusso d'aria	controllato aprendo e chiudendo con 4 piastre	controllato aprendo e chiudendo con 4 piastre	controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra 0-100%. Possiamo spegnerlo completamente.	controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra 0-100%. Possiamo spegnerlo completamente.
Velocità del movimento del cassa di setacci	permanente	permanente	controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra i valori indicati	controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra i valori indicati
Regola l'angolo del setaccio superiore	2 gradi	inclinazione continua tra 0-10 gradi	inclinazione continua tra 0-10 gradi	inclinazione continua tra 0-10 gradi
Regola l'angolo del setaccio mezzo	1 grado	inclinazione continua tra 0-6 gradi	inclinazione continua tra 0-6 gradi	inclinazione continua tra 0-6 gradi
Regola l'angolo del setaccio inferiore	2 gradi	3 gradi	3 gradi	3 gradi
Materiale dei setacci	acciaio montato su telaio in legno	acciaio inossidabile (INOX) flangiato dal proprio materiale	acciaio montato su telaio in legno	acciaio inossidabile (INOX) flangiato dal proprio materiale
Il serbatoio per semi, la casa dei setacci e il rivestimento della parte inferiore interna della macchina	compensato / lamiera zincata	acciaio inossidabile (INOX)	compensato / lamiera zincata	acciaio inossidabile (INOX)

CRYSTAL-MEZŐTÚR KFT.

5400 Mezőtúr

Vásár út 35.

Hungary

0036-209-828-928

info@seedcleaner.eu

seedcleaner1@gmail.com

www.seedcleaner.eu

