



BERÉNYI MAGTISZTÍTÓ GÉPEK



MŰSZAKI ADATLAP

BERÉNYI S-800-INOX MAGTISZTÍTÓ GÉP: az élelmiszeripari higiénias követelményeknek megfelelően rozsdamentes acél felhasználásával gyártjuk. Elsősorban élelmiszer alapanyagot termelő, feldolgozó gazdálkodóknak, biotermelőknek, valamint élelmiszer előállítását végző gyártóknak ajánljuk. Műbizonylattal ellátott rozsdamentes acél alapanyagokat használunk a gyártás során így garantálva a tisztított termékkel szemben elvárt magas fokú minőséget és megbízhatóságot. A tisztítandó anyag a tisztítási folyamat során kizárólag rozsdamentes acél felülettel érintkezik megfelelően így az előírt élelmiszeripari elvárásoknak.

Műszaki adatok:

Önsúly 130 kg

Meghajtómotor: 230 V; 0,75 KW

Méretek (hossz x szélesség x magasság): 2160x930x1530 mm

Tisztítási teljesítménye búzából 800-1500kg óránként!

CE minősítéssel rendelkezik

Szelelő ventilátora:

Hatékonyan, alacsony zajszinten dolgozik. Biztosítja a tisztítandó termény teljes átfúvását. Eltávolítja a port, a maghéjakat, a könnyű magvakat, és az egyéb könnyű fajsúlyú anyagokat. A szél erőssége, négy zsaluval szabályozható. Kiváló hatásfokot biztosít minden fajta gabona és egyéb magfélesek tisztításához.

Rostaház:

A tisztítandó magokat fajsúly és méret szerint osztályozza és tisztítja. Pontosan behangolt löket- és fordulatszám következtében, biztosított a rosták tisztító hatásának a maximális kihasználása. A rostaszekrényben lévő 3 db rosta közül, a felső és középső rosta dőlés szöge fokozatmentesen, az alsó rosta dőlés szöge három fokozatban állítható. A rosták gyors és könnyű cseréje rövid idő alatt elvégezhető. Az S-800-INOX Magtisztító gép alapfelszereltsége 3 db perforált inox rostalemezt tartalmaz.

Rendelhető perforált INOX rostalemezek BERÉNYI S-800-INOX Magtisztító géphez:



Rv – kerek lyukak átlós elrendezéssel





Lyukátmérő Ø (mm): 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 16,0 17,0 18,0



Lv – réspeforáció átlós elrendezéssel

Perforált rés szélessége/hossza ≠ (mm): 1,0 x 20 1,2 x 20 1,4 x 20 1,5 x 20 1,8 x 20 2,0 x 20 2,2 x 20 2,4 x 20 2,5 x 20 2,8 x 20 3,0 x 20 3,2 x 20 3,5 x 20 3,8 x 20 4,0 x 20 4,5 x 20 5,0 x 20 6,0 x 20 7,0 x 20 8,0 x 20

Kis méretű, apró magok tisztításához 1mm alatti lyukméretű rostalemezeket rozsdamentes (inox) szitászövettel tudunk biztosítani 0,2mm-es lyukmérettől.

BERÉNYI Magtisztító gépek összehason- lítása	S-800 	S-800-INOX 	S-800-SPECIAL 	S-800-SPECIAL-INOX 
Meghajtás	1 motor	1 motor	2 motor + 2 frekvencia váltó	2 motor + 2 frekvencia váltó
A légáramlás erejének szabályozása	négy zsalu nyitásával és zárásával szabályozható	négy zsalu nyitásával és zárásával szabályozható	1 motorral és a hozzá tartozó frekvenciaváltóval fokozatmentesen állíthatjuk 0-100% között. Teljesen ki is kapcsolhatjuk.	1 motorral és a hozzá tartozó frekvenciaváltóval fokozatmentesen állíthatjuk 0-100% között. Teljesen ki is kapcsolhatjuk.
A rostaház mozgásának sebessége	állandó	állandó	1 motorral és a hozzá tartozó frekvenciaváltóval fokozatmentesen állíthatjuk a sebességét a megadott tartományban.	1 motorral és a hozzá tartozó frekvenciaváltóval fokozatmentesen állíthatjuk a sebességét a megadott tartományban.
A felső rostalemez dőlésszögének állítása	két fokozat	fokozatmentesen dönthető 0-10 fokozat között	fokozatmentesen dönthető 0-10 fokozat között	fokozatmentesen dönthető 0-10 fokozat között
A középső rostalemez dőlésszögének állítása	egy fokozat	fokozatmentesen dönthető 0-6 fokozat között	fokozatmentesen dönthető 0-6 fokozat között	fokozatmentesen dönthető 0-6 fokozat között
Az alsó rostalemez dőlésszögének állítása	két fokozat	három fokozat	három fokozat	három fokozat
Rostalemezek anyaga	acélból fa keretre szerelve	rozsdamentes acél (INOX) saját anyagából peremezve	acélból fa keretre szerelve	rozsdamentes acél (INOX) saját anyagából peremezve
A magtartály, a rostaház és a gép belső- alsó részének borítása	rétegelt fa / horganyzott lemez	rozsdamentes acél (INOX)	rétegelt fa / horganyzott lemez	rozsdamentes acél (INOX)

CRYSTAL-MEZŐTÚR KFT.

5400 Mezőtúr

Vásár út 35.

Hungary

0036-70-418-0015

info@seedcleaner.eu

seedcleaner1@gmail.com

www.seedcleaner.eu

