



BERÉNYI
MAGTISZTÍTÓ GÉPEK



SCHEDA TECNICA

PULITORE PER SEMENTI BERENYI S-800: grazie alla sua struttura semplice, il pulitore per sementi S-800 è adatto alla pulizia e produzione di cereali, sementi, colture da campo, semi di colture agricole, prodotti biologici e altri tipi di sementi. È adatto alla pulizia e calibratura di differenti tipi di sementi (grano, farro, orzo, segale, avena, granturco, grano saraceno, triticale, soia, girasole, riso, semi di canapa, piselli, fagioli, lenticchie, miglio, semi di lino, erba medica, trifoglio, ecc.).

Dati tecnici:

Peso proprio: 120 kg

Motore: 230V; 0,75 KW

Misure (lunghezza x larghezza x altezza): 2160x930x1530 mm

La sua capacità di pulizia del grano è 800-1500 kg all'ora.

Le nostre macchine sono certificate CE

Ventilatore:

Efficacemente, lavora a basso livello di rumore. Assicura il totale soffiatura delle sementi. Elimina le sementi leggeri, i gusci di semi, la polvere e gli altri materiali leggeri. L'intensità della soffiatura è regolabile con quattro piastre di chiusura. È di alta efficienza nella pulizia di frumenti e altri tipi di sementi. Il funzionamento è facile e semplice. Assicura un prodotto finale di alta qualità.

Cassa delle setacci:

Le sementi da pulire sono calibrate e pulite in base al peso specifico e alla misura. Grazie al numero dei giri e alle spinte coordinati con precisione, è assicurato l'utilizzo completo dell'effetto di pulizia dei setacci. Dei 3 setacci nella cassa delle setacci, l'inclinazione dei setacci superiore e inferiore può essere regolata in 2 gradi. Il cambio semplice e veloce è effettuabile in breve tempo. L'attrezzatura di base del pulitore di sementi è: 3 pezzi di setacci, pronti per il funzionamento, installati su telai.

Setacci perforati che possono essere scelti per il pulitore BERÉNYI S-800:



Rv – fori rotondi del setaccio


Diametro del foro Ø (mm): 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 16,0 17,0 18,



Lv – fori oblunghi del setaccio

Dimensione delle fessure larghezza/lunghezza ≠ (mm): 1,0 x 20 1,2 x 20 1,4 x 20 1,5 x 20 1,8 x 20 2,0 x 20 2,2 x 20 2,4 x 20 2,5 x 20 2,8 x 20 3,0 x 20 3,2 x 20 3,5 x 20 3,8 x 20 4,0 x 20 4,5 x 20 5,0 x 20 6,0 x 20 7,0 x 20 8,0 x 20

Per la pulizia delle piccole sementi, possiamo fornire setacci con fori inferiori a 1 mm con retina inossidabile, a partire dalla misura di foro di 0,2 mm.

| Confronto tra le nostre macchine pulitore per sementi BERÉNYI | S-800  | S-800-INOX  | S-800-SPECIAL  | S-800-SPECIAL-INOX  |
|--|---|--|---|--|
| Propulsione | 1 motore | 1 motore | 2 motori + 2 convertitori di frequenza | 2 motori + 2 convertitori di frequenza |
| Regola la potenza del flusso d'aria | controllato aprendo e chiudendo con 4 piastre | controllato aprendo e chiudendo con 4 piastre | controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra 0-100%. Possiamo spegnerlo completamente. | controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra 0-100%. Possiamo spegnerlo completamente. |
| Velocità del movimento del cassa di setacci | permanente | permanente | controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra i valori indicati | controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra i valori indicati |
| Regola l'angolo del setaccio superiore | 2 gradi | inclinazione continua tra 0-10 gradi | inclinazione continua tra 0-10 gradi | inclinazione continua tra 0-10 gradi |
| Regola l'angolo del setaccio mezzo | 1 grado | inclinazione continua tra 0-6 gradi | inclinazione continua tra 0-6 gradi | inclinazione continua tra 0-6 gradi |
| Regola l'angolo del setaccio inferiore | 2 gradi | 3 gradi | 3 gradi | 3 gradi |
| Materiale dei setacci | acciaio montato su telaio in legno | acciaio inossidabile (INOX) flangiato dal proprio materiale | acciaio montato su telaio in legno | acciaio inossidabile (INOX) flangiato dal proprio materiale |
| Il serbatoio per semi, la casa dei setacci e il rivestimento della parte inferiore interna della macchina | compensato / lamiera zincata | acciaio inossidabile (INOX) | compensato / lamiera zincata | acciaio inossidabile (INOX) |

CRYSTAL-MEZŐTÚR KFT.

5400 Mezőtúr

Vásár út 35.

Hungary

0036-209-828-928

info@seedcleaner.eu

seedcleaner1@gmail.com

www.seedcleaner.eu

