



## BERÉNYI MAGTISZTÍTÓ GÉPEK



### MŰSZAKI ADATLAP

**BERÉNYI S-800-SPECIAL-INOX MAGTISZTÍTÓ GÉP:** legújabb magtisztító gépünket úgy fejlesztettük ki, hogy a hagyományos gabonafélék, vetőmagok tisztításán kívül alkalmas legyen: speciális, apró, könnyű magok, virágmagok, fűmagok, zöldség magok, valamint fűszernövények (pl.: kakukkfű, oregánó, stb.) és gyógynövények (pl.: levendula, kamilla, stb.) virágzatának, levélzetének, portól, kisebb-nagyobb növényi száráktól való szétválasztására, tisztítására és osztályozására is. Az élelmiszeripari higiénias követelményeknek megfelelően rozsdamentes acél felhasználásával gyártjuk az S-800-SPECIAL-INOX magtisztító gépünket.

#### **Műszaki adatok:**

Önsúly 140 kg

1 motor: 230 V; 0,37 KW 2 motor: 230 V; 0,37 KW

Méretetek (hossz x szélesség x magasság): 2160x1000x1530 mm

**Tisztítási teljesítménye kombájntiszta búzából 800-1500kg óránként!**

**CE minősítéssel rendelkezik**

#### **Vezérlés:**

A magtisztító gép vezérlése a géptől különálló elektromos kapcsolószekrényről történik, amelyet a gép mellett tetszőlegesen helyezhetünk el a kényelmes gépkezelés érdekében. A kapcsolószekrényben található a 2db frekvenciaváltó, amelyek segítségével egymástól függetlenül szabályozhatjuk a 2 db meghajtómotor fordulatszámát, ezáltal fokozatmentesen állíthatjuk a légáramlás erejét és a rostaház mozgásának sebességét.

#### **Rostaház:**

A tisztítandó magokat fajsúly és méret szerint osztályozza és tisztítja. A rostaház mozgásának sebességét a frekvenciaváltóval szerelt meghajtómotor segítségével pontosan beállíthatjuk így biztosítva a rosták tisztító hatásának a maximális kihasználását. A rostaszekrényben lévő 3 db rostalemez közül, a felső és középső rostalemezek dőlés szöge fokozatmentesen, az alsó rostalemez dőlésszöge három fokozatban állítható. A rosták gyors és könnyű cseréje rövid idő alatt elvégezhető. Az S-800-SPECIAL-INOX Magtisztító gép alapfelszereltsége 3 db perforált inox rostalemezt tartalmaz.

**Rendelhető perforált INOX rostalemezek BERÉNYI S-800-SPECIAL-INOX Magtisztító géphez:**



**Rv – kerek lyukak átlós elrendezéssel**

**Lyukátmérő Ø (mm):** 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 16,0 17,0 18,0



**Lv – réspeforáció átlós elrendezéssel**

**Perforált rés szélessége/hossza ≠ (mm):** 1,0 x 20 1,2 x 20 1,4 x 20 1,5 x 20 1,8 x 20 2,0 x 20 2,2 x 20 2,4 x 20 2,5 x 20 2,8 x 20 3,0 x 20 3,2 x 20 3,5 x 20 3,8 x 20 4,0 x 20 4,5 x 20 5,0 x 20 6,0 x 20 7,0 x 20 8,0 x 20

Kis méretű, apró magok tisztításához 1mm alatti lyukméretű rostalemezeket rozsdamentes (inox) szitaszövettel tudunk biztosítani 0,2mm-es lyukmérettől.

A BERÉNYI magtisztító gépek összehasonlítása	S-800	S-800-INOX	S-800-SPECIAL	S-800-SPECIAL-INOX
Meghajtás	1 motor	1 motor	2 motor + 2 frekvencia váltó	2 motor + 2 frekvencia váltó
A légáramlás erejének szabályozása	négy zsalu nyitásával és zárásával szabályozható	négy zsalu nyitásával és zárásával szabályozható	1 motorral és a hozzá tartozó frekvenciaváltóval fokozatmentesen állíthatjuk 0-100% között. Teljesen ki is kapcsolhatjuk.	1 motorral és a hozzá tartozó frekvenciaváltóval fokozatmentesen állíthatjuk 0-100% között. Teljesen ki is kapcsolhatjuk.
A rostaház mozgásának sebessége	állandó	állandó	1 motorral és a hozzá tartozó frekvenciaváltóval fokozatmentesen állíthatjuk a sebességét a megadott tartományban.	1 motorral és a hozzá tartozó frekvenciaváltóval fokozatmentesen állíthatjuk a sebességét a megadott tartományban.
A felső rostalemez dőlésszögének állítása	két fokozat	fokozatmentesen dönthető 0-10 fokozat között	fokozatmentesen dönthető 0-10 fokozat között	fokozatmentesen dönthető 0-10 fokozat között
A középső rostalemez dőlésszögének állítása	egy fokozat	fokozatmentesen dönthető 0-6 fokozat között	fokozatmentesen dönthető 0-6 fokozat között	fokozatmentesen dönthető 0-6 fokozat között
Az alsó rostalemez dőlésszögének állítása	két fokozat	három fokozat	három fokozat	három fokozat
Rostalemezek anyaga	acélból fa keretre szerelve	rozsdamentes acél (INOX) saját anyagából peremezve	acélból fa keretre szerelve	rozsdamentes acél (INOX) saját anyagából peremezve
A magtartály, a rostaház és a gép belső-részének borítása	rétegelt fa / horganyzott lemez	rozsdamentes acél (INOX)	rétegelt fa / horganyzott lemez	rozsdamentes acél (INOX)

**CRYSTAL-MEZŐTÚR KFT.**  
5400 Mezőtúr  
Vásár út 35.  
Hungary  
0036-70-418-0015  
info@seedcleaner.eu  
seedcleaner1@gmail.com  
www.seedcleaner.eu

