



# BERÉNYI MAGTISZTÍTÓ GÉPEK



## SCHEDA TECNICA

**PULITORE PER SEMENTI BERENYI S-800-SPECIAL:** La nostra nuovissima macchina è stato sviluppato di modo che, oltre i sementi e semi tradizionali, possa essere utilizzato: anche per la pulizia e selezione di sementi piccoli e leggeri, semi di fiori, sementi di verdure, erbe aromatiche. E ideale per l'eliminazione di polvere e steli piccoli e grandi delle erbe aromatiche (per esempio: origano, timo, etc.), erbe medicinali (lavanda, camomilla, etc.).

### Dati tecnici:

Peso proprio: 140 kg

Motore 1: 230V; 0,37 KW Motore 2: 230V; 0,37 KW

Misure (lunghezza x larghezza x altezza): 2160x1000x1530 mm

**La sua capacità di pulizia del grano è 800-1500 kg all'ora.**

**Le nostre macchine sono certificate CE**

### Comando:

La messa sotto tensione e il comando della macchina si realizzano da un pannello di comando elettrico separato dalla macchina che possiamo installare vicino alla macchina per facilitare la sua utilizzazione. Nel pannello si trovano i due convertitori di frequenza con i quali possiamo regolare il regime di due motori di trasmissione per regolare di modo continuo l'intensità del flusso d'aria e la velocità del movimento di portasetacci.

**Cassa di setacci:** La macchina pulisce i sementi secondo la dimensione e il peso. Possiamo regolare con precisione la velocità della cassa di setacci con il motore di trasmissione munito di convertitore di frequenza per assicurare l'utilizzazione massimale della capacità di pulizia dei setacci. Tra i 3 setacci presenti nella cassa, l'inclinazione dei setacci superiore e centrale è regolabile in modo continuo, mentre l'inclinazione del setaccio inferiore è regolabile in tre posizioni. La sostituzione dei setacci è rapida e facile, permettendo un cambio in breve tempo. La dotazione standard della macchina pulitore per sementi S-800-SPECIAL include 3 setacci montati su telaio, pronti per l'uso.

### Setacci perforati che possono essere scelti per il pulitore BERÉNYI S-800-SPECIAL:



#### Rv – fori rotondi del setaccio





**Diametro del foro Ø (mm):** 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 16,0 17,0 18,



#### Lv – fori oblunghi del setaccio

**Dimensione delle fessure larghezza/lunghezza ≠ (mm):** 1,0 x 20 1,2 x 20 1,4 x 20 1,5 x 20 1,8 x 20 2,0 x 20 2,2 x 20 2,4 x 20 2,5 x 20 2,8 x 20 3,0 x 20 3,2 x 20 3,5 x 20 3,8 x 20 4,0 x 20 4,5 x 20 5,0 x 20 6,0 x 20 7,0 x 20 8,0 x 20

Per la pulizia delle piccole sementi, possiamo fornire setacci con fori inferiori a 1 mm con retina inossidabile, a partira dalla misura di foro di 0,2 mm.

<b>Confronto tra le nostre macchine pulitore per sementi BERÉNYI</b>	<b>S-800</b> 	<b>S-800-INOX</b> 	<b>S-800-SPECIAL</b> 	<b>S-800-SPECIAL-INOX</b> 
<b>Propulsione</b>	1 motore	1 motore	2 motori + 2 convertitori di frequenza	2 motori + 2 convertitori di frequenza
<b>Regola la potenza del flusso d'aria</b>	controllato aprendo e chiudendo con 4 piastre	controllato aprendo e chiudendo con 4 piastre	controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra 0-100%. Possiamo spegnerlo completamente.	controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra 0-100%. Possiamo spegnerlo completamente.
<b>Velocità del movimento del cassa di setacci</b>	permanente	permanente	controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra i valori indicati	controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra i valori indicati
<b>Regola l'angolo del setaccio superiore</b>	2 gradi	inclinazione continua tra 0-10 gradi	inclinazione continua tra 0-10 gradi	inclinazione continua tra 0-10 gradi
<b>Regola l'angolo del setaccio mezzo</b>	1 grado	inclinazione continua tra 0-6 gradi	inclinazione continua tra 0-6 gradi	inclinazione continua tra 0-6 gradi
<b>Regola l'angolo del setaccio inferiore</b>	2 gradi	3 gradi	3 gradi	3 gradi
<b>Materiale dei setacci</b>	acciaio montato su telaio in legno	acciaio inossidabile (INOX) flangiato dal proprio materiale	acciaio montato su telaio in legno	acciaio inossidabile (INOX) flangiato dal proprio materiale
<b>Il serbatoio per semi, la casa dei setacci e il rivestimento della parte inferiore interna della macchina</b>	compensato / lamiera zincata	acciaio inossidabile (INOX)	compensato / lamiera zincata	acciaio inossidabile (INOX)

### CRYSTAL-MEZŐTÚR KFT.

5400 Mezőtúr

Vásár út 35.

Hungary

0036-209-828-928

info@seedcleaner.eu

seedcleaner1@gmail.com

www.seedcleaner.eu

