BERÉNYI
MAGTISZTÍTÓ GÉPEK

SCHEDA TECNICA

PULITORE PER SEMENTI BERENYI S-800-SPECIAL: La nostra nuovissima macchina è stato sviluppato di modo che, oltre i sementi e semi tradizionali, possa essere utilizzato: anche per la pulizia e selezione di sementi piccoli e leggeri, semi di fiori, sementi di verdure, erbe aromatiche. E ideale per l'eliminazione di polvere e steli piccoli e grandi delle erbe aromatiche (per esempio: origano, timo, etc.), erbe medicinali (lavanda, camomilla, etc.).

Dati tecnici:
Peso proprio: 140 kg
Motore 1: 230V; 0,37 KW Motore 2: 230V; 0,37 KW
Misure (lunghezza x larghezza x altezza): 2160x1000x1530 mm

La sua capacità di pulizia del grano è 800-1500 kg all'ora.
Le nostre macchine sono certificate CE

Commando:
La messa sotto tensione e il commando della macchina si realizzano da un pannello di commando elettrico separato dalla macchina che possiamo installare vicino alla macchina per facilitare la sua utilizzazione. Nel pannello si trovano i due convertitori di frequenza con i quali possiamo regolare il regime di due motori di trasmissione per regolare di modo continuo l'intensità del flusso d'aria e la velocità del movimento di portasetacci.

Cassa di setacci: La macchina pulisce i sementi secondo la dimensione e il peso. Possiamo regolare con precisione la velocità della cassa di setacci con il motore di trasmissione munito di convertitore di frequenza per assicurare l'utilizzazione massimale della capacità di pulizia dei setacci. Tra i 3 setacci presenti nella cassa, l'inclinazione dei setacci superiore e centrale è regolabile in modo continuo, mentre l'inclinazione del setaccio inferiore è regolabile in tre posizioni. La sostituzione dei setacci è rapida e facile, permettendo un cambio in breve tempo. La dotazione standard della macchina pulitore per sementi S-800-SPECIAL include 3 setacci montati su telaio, pronti per l'uso.

Setacci perforati che possono essere scelti per il pulitore BERÉNYI S-800-SPECIAL:

Rv – fori rotondi del setaccio
Diametro del foro Ø (mm): 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 16,0 17,0 18,

Lv – fori oblunghi del setaccio
Dimensione delle fessure larghezza/lunghezza ≠ (mm): 1,0 x 20 1,2 x 20 1,4 x 20 1,5 x 20 1,8 x 20 2,0 x 20 2,2 x 20 2,4 x 20 2,5 x 20 2,8 x 20 3,0 x 20 3,2 x 20 3,5 x 20 3,8 x 20 4,0 x 20 4,5 x 20 5,0 x 20 6,0 x 20 7,0 x 20 8,0 x 20

Per la pulizia delle piccole sementi, possiamo fornire setacci con fori inferiori a 1 mm con retina inossidabile, a partira dalla misura di foro di 0,2 mm.

Confronto tra le nostre macchine pulitore per sementi BERÉNYI	**S-800**	**S-800-INOX**	**S-800-SPECIAL**	**S-800-SPECIAL-INOX**
Propulsione	1 motore	1 motore	2 motori + 2 convertitori di frequenza	2 motori + 2 convertitori di frequenza
Regola la potenza del flusso d'aria	controllato aprendo e chiudendo con 4 piastre	controllato aprendo e chiudendo con 4 piastre	controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra 0-100%. Possiamo spegnerlo completamente.	controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra 0-100%. Possiamo spegnerlo completamente.
Velocità del movimento del cassa di setacci	permanente	permanente	controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra i valori indicati	controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra i valori indicati
Regola l'angolo del setaccio superiore	inclinazione continua tra 0-10 gradi	inclinazione continua tra 0-10 gradi	inclinazione continua tra 0-10 gradi	inclinazione continua tra 0-10 gradi
Regola l'angolo del setaccio mezzo	inclinazione continua tra 0-6 gradi	inclinazione continua tra 0-6 gradi	inclinazione continua tra 0-6 gradi	inclinazione continua tra 0-6 gradi
Regola l'angolo del setaccio inferiore	3 gradi	3 gradi	3 gradi	3 gradi
Materiale dei setacci	acciaio montato su telaio in legno	acciaio inossidabile (INOX) flangiato dal proprio materiale	acciaio montato su telaio in legno	acciaio inossidabile (INOX) flangiato dal proprio materiale
Il serbatoio per semi, la casa dei setacci e il rivestimento della parte inferiore interna della macchina	compensato / lamiera zincata	acciaio inossidabile (INOX)	compensato / lamiera zincata	acciaio inossidabile (INOX)

CRYSTAL-MEZŐTÚR KFT.
5400 Mezőtúr
Vásár út 35.
Hungary
0036-209-828-928
info@seedcleaner.eu
seedcleaner1@gmail.com
www.seedcleaner.eu

SCAN ME