



## BERÉNYI MAGTISZTÍTÓ GÉPEK



### MŰSZAKI ADATLAP

**BERÉNYI S-800-SPECIAL MAGTISZTÍTÓ GÉP:** legújabb magtisztító gépünket úgy fejlesztettük ki, hogy a hagyományos gabonafélék, vetőmagok tisztításán kívül alkalmas legyen: speciális, apró, könnyű magok, virágmagok, fűmagok, zöldség magok, valamint fűszernövények (pl.: kakukkfű, oregánó, stb.) és gyógynövények (pl.: levendula, kamilla, stb.) virágzatának, levézetének, portól, kisebb-nagyobb növényi száraktól való szétválasztására, tisztítására és osztályozására is.

#### **Műszaki adatok:**

Önsúly 140 kg

1 motor: 230 V; 0,37 KW 2 motor: 230 V; 0,37 KW

Méretek (hossz x szélesség x magasság): 2160x1000x1530 mm

**Tisztítási teljesítménye kombájntiszta búzából 800-1500kg óránként!**

**CE minősítéssel rendelkezik**

#### **Vezérlés:**

A magtisztító gép vezérlése a géptől különálló elektromos kapcsolószekrényről történik, amelyet a gép mellett tetszőlegesen helyezhetünk el a kényelmes gépkezelés érdekében. A kapcsolószekrényben található a 2db frekvenciaváltó, amelyek segítségével egymástól függetlenül szabályozhatjuk a 2 db meghajtómotor fordulatszámát, ezáltal fokozatmentesen állíthatjuk a légáramlás erejét és a rostaház mozgásának sebességét.

#### **Rostaház:**

A tisztítandó magokat fajsúly és méret szerint osztályozza és tisztítja. A rostaház mozgásának sebességét a frekvenciaváltóval szerelt meghajtómotor segítségével pontosan beállíthatjuk így biztosítva a rosták tisztító hatásának a maximális kihasználását. A rostaszekrényben lévő 3 db rostalemez közül, a felső és középső rostalemezek dőlés szöge fokozatmentesen, az alsó rostalemez dőlésszöge három fokozatban állítható. A rosták gyors és könnyű cseréje rövid idő alatt elvégezhető. Az S-800-SPECIAL Magtisztító gép alapfelszereltsége, 3db perforált rostalemez keretre szerelve, üzemkészen.

**Rendelhető perforált rostalemezek BERÉNYI S-800-SPECIAL Magtisztító géphez:**



**Rv – kerek lyukak átlós elrendezéssel**

**Lyukátmérő Ø (mm):** 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 16,0 17,0 18,0



**Lv – réspeforáció átlós elrendezéssel**

**Perforált rés szélessége/hossza ≠ (mm):** 1,0 x 20 1,2 x 20 1,4 x 20 1,5 x 20 1,8 x 20 2,0 x 20 2,2 x 20 2,4 x 20 2,5 x 20 2,8 x 20 3,0 x 20 3,2 x 20 3,5 x 20 3,8 x 20 4,0 x 20 4,5 x 20 5,0 x 20 6,0 x 20 7,0 x 20 8,0 x 20

Kis méretű, apró magok tisztításához 1mm alatti lyukméretű rostalemezeket rozsdamentes (inox) szitaszövevel tudunk biztosítani 0,2mm-es lyukmérettől.

<b>A BERÉNYI magtisztító gépek összehasonlítása</b>	<b>S-800</b>	<b>S-800-INOX</b>	<b>S-800-SPECIAL</b>	<b>S-800-SPECIAL-INOX</b>
<b>Meghajtás</b>	1 motor	1 motor	2 motor + 2 frekvencia váltó	2 motor + 2 frekvencia váltó
<b>A légáramlás erejének szabályozása</b>	négy zsalu nyitásával és zárásával szabályozható	négy zsalu nyitásával és zárásával szabályozható	1 motorral és a hozzá tartozó frekvenciaváltóval fokozatmentesen állíthatjuk 0-100% között. Teljesen ki is kapcsolhatjuk.	1 motorral és a hozzá tartozó frekvenciaváltóval fokozatmentesen állíthatjuk 0-100% között. Teljesen ki is kapcsolhatjuk.
<b>A rostaház mozgásának sebessége</b>	állandó	állandó	1 motorral és a hozzá tartozó frekvenciaváltóval fokozatmentesen állíthatjuk a sebességét a megadott tartományban.	1 motorral és a hozzá tartozó frekvenciaváltóval fokozatmentesen állíthatjuk a sebességét a megadott tartományban.
<b>A felső rostalemez dőlésszögének állítása</b>	két fokozat	fokozatmentesen dönthető 0-10 fokozat között	fokozatmentesen dönthető 0-10 fokozat között	fokozatmentesen dönthető 0-10 fokozat között
<b>A középső rostalemez dőlésszögének állítása</b>	egy fokozat	fokozatmentesen dönthető 0-6 fokozat között	fokozatmentesen dönthető 0-6 fokozat között	fokozatmentesen dönthető 0-6 fokozat között
<b>Az alsó rostalemez dőlésszögének állítása</b>	két fokozat	három fokozat	három fokozat	három fokozat
<b>Rostalemezek anyaga</b>	acélból fa keretre szerelve	rozsdamentes acél (INOX) saját anyagából peremezve	acélból fa keretre szerelve	rozsdamentes acél (INOX) saját anyagából peremezve
<b>A magtartály, a rostaház és a gép belső-alsó részének borítása</b>	rétegelt fa / horganyzott lemez	rozsdamentes acél (INOX)	rétegelt fa / horganyzott lemez	rozsdamentes acél (INOX)

**CRYSTAL-MEZŐTÚR KFT.**  
5400 Mezőtúr  
Vásár út 35.  
Hungary  
0036-70-418-0015  
info@seedcleaner.eu  
seedcleaner1@gmail.com  
www.seedcleaner.eu

